

SB-serie

Opbouw touchscreen panel PC

- ✓ Geheel vrij van bewegende onderdelen voor een optimale duurzaamheid en betrouwbaarheid
- ✓ Dankzij de stofdichte gepoedercoate metalen behuizing is deze serie zeer geschikt voor toepassing in vuile en stoffige productieomgevingen
- ✓ Intel Celeron N2930 of Intel Core i5-8265U processor
- ✓ Optioneel leverbaar met WIFI (interne WIFI kaart + dopantenne aan achterzijde)
- ✓ Resistive of infrarood touchscreen. Ook leverbaar zonder touchscreen
- ✓ VESA 100x100 mm bevestigingspunten aan achterzijde



Specificaties:

	SB172	SB192	SB222	SB242
Beelddiagonaal	17" 5:4 (432 mm)	19" 5:4 (483 mm)	21.5" 16:9 (547 mm)	24" 16:9 (610 mm)
Schermoppervlak	338 x 270 mm	376 x 301 mm	477 x 268 mm	531 x 299
Buitenafmetingen	386 x 319 x 76.5mm	432 x 357 x 75.mm	535 x 326 x 82mm	598 x 300.5 x 76.5mm
Schermresolutie	1280 x 1024	1280 x 1024	1920 x 1080	1920 x 1080
Touchtechniek	Resistive of infrarood. Variant zonder touchscreen is voorzien van gehard beschermglas. Andere opties in overleg			
CPU	Quad core Intel Celeron N2930 tot 2.16GHz / Core i5-8265U tot 3.9GHz			
Geheugen	Celeron N2930: Standaard 4GB DDR3L, maximaal 8GB DDR3L / Core i5-8265U: Standaard 8GB DDR4, maximaal 32GB DDR4			
Besturingssysteem	Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, multi language, 64-bit			
Opslag	Standaard 250GB SSD, andere opties in overleg			
Aansluitingen	Celeron N2930: 2x GB LAN, 3x USB 2.0, 1x USB 3.0, 2x COM, 1x DVI-I (VGA voor 24") / Core i5-8265U: 2x GB LAN, 4x USB 3.1, 1x USB 3.1 type C, 2x COM, 1x HDMI, 1x DisplayPort			
Voeding & verbruik	9~24V DC, 33-36W, inclusief externe 12V adapter			

Bovenstaande producten worden geleverd met 2 jaar carry-in garantie
Afwijkende afmetingen op aanvraag. Specificatiewijzigingen voorbehouden