

TFT-OF5 serie

Inbouw touchscreen display

- ✓ VGA, DVI & HDMI aansluiting met resistive USB/RS232 of infrarood USB touchscreen
Ook leverbaar zonder touchscreen met beschermglas
- ✓ Open frame inbouw; Optioneel met geslepen RVS316 (IP65) panelmount met draadstiften
- ✓ Standaard 12V voeding met externe power supply; Optioneel 24V voeding met klemterminal



Specificaties:

	TFT-07-OF5	TFT-10-OF5	TFT-12-OF5TR	TFT-12W-OF5	TFT-15-OF5	TFT-156W-OF5	TFT-17-OF5	TFT-19-OF5	TFT-22-OF5	TFT-24-OF5
Beelddiagonaal	7.0" 16:9 (178 mm)	10.4" 4:3 (264 mm)	12.1" 4:3 (308 mm)	12.1" 16:10 (308 mm)	15" 4:3 (381 mm)	15.6" 16:9 (390 mm)	17" 5:4 (432 mm)	19" 5:4 (483 mm)	21.5" 16:9 (547 mm)	24" 16:9 (610 mm)
Schermoppervlak	154 x 86 mm	210 x 158 mm	246 x 184.5 mm	261 x 163 mm	304 x 228 mm	344 x 193 mm	338 x 270 mm	376 x 301 mm	477 x 268 mm	531 x 299 mm
Openframe afmetingen	175 x 136 x 40 mm	277 x 209 x 26 mm	263 x 241 x 49 mm	280 x 210 x 49 mm	361.5 x 256 x 51 mm	366.5 x 242.5 x 49mm	395 x 299 x 53 mm	450 x 359 x 56 mm	536 x 326.5 x 56 mm	558 x 361 x 56 mm
Panelmount afmetingen	207 x 168 mm	285 x 250 mm	350 x 280 mm	325 x 250 mm	408 x 332 mm	408 x 284 mm	432 x 340 / 350 mm	490 x 415 mm	575 x 365 mm	615 x 400 mm
Beeldhoek L/R/U/D	85°/85°/85°/85°	88°/88°/88°/88°	80°/80°/70°/70°	88°/88°/88°/88°	88°/88°/88°/88°	70°/70°/60°/60°	85°/85°/80°/80°	85°/85°/80°/80°	89°/89°/89°/89°	89°/89°/89°/89°
Schermresolutie	1024 x 600	1024 x 768	1024 x 768	1280 x 800	1024 x 768	1920 x 1080	1280 x 1024	1280 x 1024	1920 x 1080	1920 x 1080
Contrast	800 : 1	1200 : 1	700 : 1	1000 : 1	2000 : 1	500 : 1	800 : 1	1000 : 1	5000 : 1	5000 : 1
Helderheid	700 cd/m ²	500 cd/m ²	600 cd/m ² transfective	400 cd/m ²	300 cd/m ²	400 cd/m ²	350 cd/m ²	350 cd/m ²	300 cd/m ²	300 cd/m ²
Temperatuurbereik	-10 / +70°C	-30 / +70°C	-30 / +80°C	-10 / +70°C	-30 / +70°C	-10 / +70°C	-30 / +70°C	0 / +50°C	0 / +50°C	0 / +50°C
Touchtechniek	Resistive	Resistive, infrarood	Resistive, infrarood	Resistive	Resistive, infrarood	Resistive	Resistive, infrarood	Resistive, infrarood	Resistive, infrarood	Resistive, infrarood
Aansluitingen	Display: VGA, DVI, HDMI. Touchscreen: USB of RS232 (Infrarood alleen USB)									
Voeding & verbruik	12V / 8W	12V of 24V / 15W	12V of 24V / 22W	12V of 24V / 18W	12V of 24V / 15W	12V of 24V / 17W	12V of 24V / 32W	12V of 24V / 31W	12V of 24V / 36W	12V of 24V / 39W

Bovenstaande producten worden geleverd met 2 jaar carry-in garantie

Afwijkende afmetingen, materialen en uitvoeringen op aanvraag. Specificatiewijzigingen voorbehouden.