

F-serie

Inbouwmonitoren/touchscreens, verkrijgbaar in 10"- 21.5", eenvoudige montage

- ✓ Rechthoekige metalen zwart gecoate behuizing, waarvan het front rondom 1cm uitsteekt
- ✓ Eenvoudig vanaf de voorzijde in een gat te plaatsen, waarna deze met twee klembeugels vanaf de achterzijde vastgeklemd dient te worden
- ✓ Leverbaar zonder touch (met beschermglas) of AccuTouch resistive. 17" en 19" ook verkrijgbaar met IntelliTouch SAW.



Specificaties:

	F100	F120	F150	F156W	F170	F185W	F190	F215W
Beelddiagonaal	10.4" (264mm)	12.1" (310mm)	15" (381mm)	15.6" (396mm)	17" (432mm)	18.5" (470mm)	19" (483mm)	21.5" (546mm)
Schermpoppervlak	211 x 158mm	246 x 184.5mm	304 x 228mm	346 x 195mm	338 x 270mm	412 x 232mm	376 x 301mm	480 x 271mm
Buitenmaat	289 x 236.5mm	319.5 x 260.5mm	382 x 302mm	422 x 267mm	411 x 348mm	520 x 341mm	460 x 392mm	584 x 376mm
Panelmount dikte	6mm	6mm	6mm	6mm	6mm	6mm	6mm	6mm
Gatmaat	272 x 218mm	302 x 242mm	364 x 284mm	404 x 249mm	393 x 330mm	502 x 323mm	442 x 374mm	566 x 358mm
Inbouwdiepte	37mm	37mm	50mm	56mm	54mm	53mm	58.5mm	48mm
Beeldhoek H/V	160° / 140°	160° / 140°	160° / 140°	170° / 160°	170° / 160°	170° / 160°	178° / 178°	170° / 160°
Schermpresolutie	800 x 600	1024 x 768	1024 x 768	1366 x 768	1280 x 1024	1366 x 768	1280 x 1024	1920 x 1080
Contrast	700 : 1	700 : 1	700 : 1	500 : 1	1000 : 1	1000 : 1	1000 : 1	1000 : 1
Helderheid	400 cd/m ²	500 cd/m ²	300 cd/m ²	300 cd/m ²	250 cd/m ²	250 cd/m ²	250 cd/m ²	250 cd/m ²
Touchtechniek	Zonder touch (met beschermglas), ELO AccuTouch resistive (alle maten), ELO IntelliTouch SAW (alleen F170 en F190)							
Aansluitingen	VGA / DVI / HDMI, USB of RS232 voor touch, 12V jack socket (externe power supply meegeleverd)							
Stroomverbruik	36W max	36W max	40W max	40W max	40W max			
Garantie	3 jaar Carry-in							

Specificatiewijzigingen voorbehouden

Bezoek de site voor
meer productinformatie

