

PPC-serie Celeron N2930

Inbouw touchscreen panel PC

- ✓ Vrij van bewegende onderdelen
- ✓ Quad core Intel Celeron N2930 processor
- ✓ Resistive of infrarood USB touchscreen. Ook leverbaar zonder touchscreen met beschermglas
- ✓ Open frame inbouw; Optioneel met geslepen RVS316 (IP65) panelmount met draadstiften



Specificaties:

	PPC1043	PPC121	PPC155	PPC175	PPC195	PPC225	PPC245
Beelddiagonaal	10.4" 4:3 (264 mm)	12.1" 4:3 (308 mm)	15" 4:3 (381 mm)	17" 5:4 (432 mm)	19" 5:4 (483 mm)	21.5" 16:9 (547 mm)	24" 16:9 (610 mm)
Schermoppervlak	210 x 158 mm	246 x 184.5 mm	304 x 228 mm	338 x 270 mm	376 x 301 mm	477 x 268 mm	531 x 299
Openframe afmetingen	228 x 211 x 65 mm	282 x 240 x 77 mm	362 x 278 x 50 mm	395 x 299 x 54 mm	450 x 359 x 54 mm	538 x 329 x 54 mm	556 x 361 x 54 mm
Panelmount afmetingen	285 x 250 mm	322 x 280 mm	408 x 322 mm	432 x 340 mm / 350 mm	490 x 415 mm	575 x 365 mm	615 x 400 mm
Schermresolutie	1024 x 768	1024 x 768	1024 x 768	1280 x 1024	1280 x 1024	1920 x 1080	1920 x 1080
Touchtechniek	Resistive of infrarood. Andere opties in overleg						
CPU	Quad core Intel Celeron N2930 tot 2.16GHz						
Geheugen	Standaard 4GB DDR3L, maximaal 8GB DDR3L						
Besturingssysteem	Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, multi language, 64-bit						
Opslag	Standaard 250GB SSD, andere opties in overleg						
Aansluitingen	2x GB LAN, 3x USB 2.0, 1x USB 3.0, 2x COM, 1x DVI-I (1x HDMI + 1x VGA voor 24")						
Voeding & verbruik	9~36V / 18W	9~36V / 18W	9~24V / 20W	9~24V / 34W	9~24V / 33W	9~24V / 33W	12V / 36W
Bedrijfstemperatuur	0-40°C						

Bovenstaande producten worden geleverd met 2 jaar carry-in garantie
Afwijkende afmetingen op aanvraag. Specificatiewijzigingen voorbehouden