

# MB-serie

Volledig IP66 RVS touchconsoles met scharnierende deur

- ✓ Solide geslepen RVS316 behuizing met scharnierende deur
- ✓ Keuze uit een geïntegreerde touchscreen panel PC of een touchscreen monitor met ruimte voor een mini-PC, thin client of UTP-extender
- ✓ Leverbaar met verschillende touchtechnieken of beschermglas
- ✓ Optioneel met RVS wandsteun, draaibare kastkoppeling en/of keyboardplateau
- ✓ Veel mogelijkheden voor maatwerk



## Specificaties:

	MB170	MB190	MB215	MB240
<b>Beelddiagonaal</b>	17" 5:4 (432 mm)	19" 5:4 (483 mm)	21.5" 16:9 (547 mm)	24" 16:9 (610 mm)
<b>Schermpixelresolutie</b>	1280 x 1024	1280 x 1024	1920 x 1080	1920 x 1080
<b>Schermpoppervlak</b>	338 x 270 mm	376 x 301 mm	477 x 268 mm	531 x 299
<b>Buitenafmetingen</b>	500 x 350 x 120 mm	550 x 420 x 120 mm	650 x 400 x 120 mm	670 x 435 x 120
<b>Montagepunten op achterzijde (M5)</b>	200 x 200 mm / 440 x 290 mm	200 x 200 mm / 490 x 360 mm	200 x 200 mm / 590 x 340 mm	200 x 200 mm / 610 x 375 mm
<b>Touchtechniek</b>	Resistive of infrarood. Variant zonder touchscreen is voorzien van gehard beschermglas. Andere opties in overleg.			
<b>CPU</b>	xxx-C4: quad core Intel Celeron J6412 met TPM2.0 xxx-N1: quad core Intel N97 met TPM2.0 xxx-51: quad core Intel core i5-8365U met TPM2.0 xxx-MON: touchscreen monitor zonder pc			
<b>Geheugen</b>	Standaard 8GB DDR4, maximaal 32GB (voor panel pc uitvoeringen)			
<b>Besturingssysteem</b>	Windows 10 of 11 IoT Enterprise 2021 LTSC, multi language, 64-bit (voor panel pc-uitvoeringen).			
<b>Opslag</b>	Standaard 250GB SSD, andere opties in overleg (voor panel pc uitvoeringen)			
<b>Aansluitingen</b>	xxx-C4: 2x 2.5Gb LAN, 1x USB 3.2, 3x USB 2.0, 1x COM, 1x HDMI, 1x VGA, 1x audio out, 1x 2.54mm pitch aansluiting voor externe power button xxx-N1: 1x 2.5Gb LAN, 1x 1Gb LAN, 2x USB 3.2, 2x USB 2.0, 1x COM, 1x HDMI, 1x VGA, 1x audio out, 1x 2.54mm pitch aansluiting voor externe power button xxx-51: 2x LAN (1x Gb, 1x 2.5Gb), 4x USB 3.1, 1x USB 3.1 type C, 2x COM, 1x HDMI, 1x DisplayPort, 1x audio out, 1x 2.54mm pitch aansluiting voor externe power button xxx-MON: HDMI, DisplayPort, VGA, USB voor touch			
<b>Voeding</b>	Panel pc's: 100W 12V DIN-rail voeding, voorgemonteerde 5m 230V kabel   Monitoren: 3-voudige contactdoos (1x in gebruik voor 12V-adaptor monitor), voorgemonteerde 5m 230V kabel			
<b>Bedrijfstemperatuur</b>	0-40°C			

Bovenstaande producten worden geleverd met 2 jaar carry-in garantie. Afwijkende afmetingen op aanvraag. Specificatiewijzigingen voorbehouden

Bezoek de site voor  
meer productinformatie

