

# MB-serie

Veelzijdige IP66 RVS touchconsoles

- ✓ Solide geslepen RVS316 behuizing met scharnierende deur
- ✓ Keuze uit een geïntegreerde panel PC of een touchscreen monitor met ruimte voor een mini-PC, thin client of UTP-extender
- ✓ Resistive of Infrarood touchscreen. Ook leverbaar zonder touchscreen met beschermglas
- ✓ Optioneel met wandsteun, draaibare kastkoppeling en/of keyboardplateau



## Specificaties:

	MB-TFT17	MB-TFT19	MB-TFT22	MB-TFT24	MB-PPC175	MB-PPC195	MB-PPC225	MB-PPC245
<b>Beelddiagonaal</b>	17" 5:4 (432 mm)	19" 5:4 (483 mm)	21.5" 16:9 (547 mm)	24" 16:9 (610 mm)	17" 5:4 (432 mm)	19" 5:4 (483 mm)	21.5" 16:9 (547 mm)	24" 16:9 (610 mm)
<b>Schermoppervlak</b>	338 x 270 mm	376 x 301 mm	477 x 268 mm	531 x 299 mm	338 x 270 mm	376 x 301 mm	477 x 268 mm	531 x 299 mm
<b>Buitenafmetingen</b>	500 x 350 x 120 mm	550 x 420 x 120 mm	650 x 400 x 120 mm	670 x 435 x 120 mm	500 x 350 x 120 mm	550 x 420 x 120 mm	650 x 400 x 120 mm	670 x 435 x 120 mm
<b>Schermresolutie</b>	1280 x 1024	1280 x 1024	1920 x 1080	1920 x 1080	1280 x 1024	1280 x 1024	1920 x 1080	1920 x 1080
<b>Touchtechniek</b>	Resistive USB/RS232 of Infrarood USB. Andere opties in overleg							
<b>CPU</b>	-				Quad core Intel Celeron N2930 tot 2.16GHz			
<b>Geheugen</b>	-				Standaard 4GB DDR3L, optioneel 8GB DDR3L			
<b>Besturingssysteem</b>	-				Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64-bit			
<b>Opslag</b>	-				Standaard 250GB SSD, andere opties in overleg			
<b>Aansluitingen</b>	VGA / DVI / HDMI, 12V DC in (optioneel 24V DC), USB of RS232 voor touch				2x GB LAN, 4x USB, 2x COM, 1x DVI-I (VGA voor 24"), optioneel WLAN			
<b>Voeding</b>	12V DC, 32W	12V DC, 31W	12V DC, 30W	12V DC, 34W	9-24V DC, 34W	9-24V DC, 33W	9-24V DC, 32W	12V DC, 36W
<b>Stroomaansluiting</b>	Voorgemonteerde 5m stroomkabel, 3-voudige stekkerdoos intern				Voorgemonteerde 5m stroomkabel, interne 12V DIN-rail voeding			

Bovenstaande producten worden geleverd met 2 jaar carry-in garantie

Afwijkende afmetingen, materialen en uitvoeringen op aanvraag. Specificatiewijzigingen voorbehouden.