

IPTFT-serie

IP66 waterdichte RVS touchscreens en monitoren

- ✓ Solide geslepen RVS316 behuizing met geïntegreerde touchscreen monitor
- ✓ HDMI, DVI en VGA aansluitingen + USB voor de touch
- ✓ Resistive of Infrarood touchscreen. Ook leverbaar zonder touchscreen
- ✓ VESA 100x100 mm bevestigingspunten aan achterzijde
- ✓ Kabeldoorvoer met mogelijkheid om kabels met connectoren in te voeren aan achterzijde
- ✓ Naar keuze met 100-240V AC of 9-36V DC aansluiting



Specificaties:

	IPTFT12	IPTFT15	IPTFT17	IPTFT19	IPTFT22	IPTFT24
Beelddiagonaal	12.1" 4:3 (308 mm)	15" 4:3 (381 mm)	17" 5:4 (432 mm)	19" 5:4 (483 mm)	21.5" 16:9 (547 mm)	24" 16:9 (610 mm)
Schermoppervlak	246 x 184.5 mm	304 x 228 mm	338 x 270 mm	376 x 301 mm	477 x 268 mm	531 x 299
Buitenafmetingen	340 x 256 x 80mm	400 x 315 x 80mm	448 x 356 x 82mm	488 x 396 x 82mm	575 x 365 x 82mm	575 x 365 x 82mm
Schermresolutie	1024 x 768	1024 x 768	1280 x 1024	1280 x 1024	1920 x 1080	1920 x 1080
Touchtechniek	Resistive of Infrarood. Variant zonder touchscreen is voorzien van gehard beschermglas. Andere opties in overleg					
Helderheid	600 cd/m ² transflective	300 cd/m ²	350 cd/m ²	350 cd/m ²	300 cd/m ²	300 cd/m ²
Temperatuurbereik	-30 / +80°C	-30 / +70°C	-30 / +70°C	0 / +50°C	0 / +50°C	0 / +50°C
Aansluitingen	HDMI, DVI & VGA, USB voor de touch					
Stroomverbruik	22W	15W	32W	31W	36W	36W
Voeding	100-240V AC of 9-36V DC					

Bovenstaande producten worden geleverd met 2 jaar carry-in garantie
Afwijkende afmetingen op aanvraag. Specificatiewijzigingen voorbehouden