

# IPPC-serie

Compacte IP66 waterdichte RVS panel PC

- ✓ Solide geslepen RVS316 behuizing met geïntegreerde fanless touchscreen panel PC
- ✓ Vrij van bewegende onderdelen
- ✓ Intel Celeron J3455 of Core i5-8265U processor
- ✓ Optioneel leverbaar met WIFI (interne WIFI kaart met dopantenne aan de bovenzijde)
- ✓ Resistive of infrarood touchscreen. Ook leverbaar zonder touchscreen
- ✓ VESA 100x100 mm bevestigingspunten aan achterzijde
- ✓ Kabeldoorvoer met mogelijkheid om kabels met connectoren in te voeren aan achterzijde



## Specificaties:

	IPPC12	IPPC15	IPPC17	IPPC19	IPPC22	IPPC24
<b>Beelddiagonaal</b>	12.1" 4:3 (308 mm)	15" 4:3 (381 mm)	17" 5:4 (432 mm)	19" 5:4 (483 mm)	21.5" 16:9 (547 mm)	24" 16:9 (610 mm)
<b>Schermmoppervlak</b>	246 x 184.5 mm	304 x 228 mm	338 x 270 mm	376 x 301 mm	477 x 268 mm	531 x 299
<b>Buitenafmetingen</b>	340 x 256 x 80mm	400 x 315 x 80mm	448 x 356 x 82mm	488 x 396 x 82mm	575 x 365 x 82mm	575 x 365 x 82mm
<b>Schermresolutie</b>	1024 x 768	1024 x 768	1280 x 1024	1280 x 1024	1920 x 1080	1920 x 1080
<b>Touchtechniek</b>	Resistive of infrarood. Variant zonder touchscreen is voorzien van gehard beschermglas. Andere opties in overleg					
<b>CPU</b>	Quad core Intel Celeron J3455 tot 2.3GHz/ Core i5-8265U tot 3.9GHz					
<b>Geheugen</b>	Celeron J3455: Standaard 4GB DDR3L, maximaal 8GB DDR3 Core i5-8265U: Standaard 8GB DDR4, maximaal 32GB DDR4					
<b>Besturingssysteem</b>	Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, multi language, 64-bit					
<b>Opslag</b>	Standaard 250GB SSD. Andere opties in overleg					
<b>Aansluitingen</b>	Celeron J3455: 2x GB LAN, 2x USB 2.0 / 2x USB 3.1, 2x COM, 1x HDMI Core i5-8265U: 2x GB LAN, 4x USB 3.1, 1x USB 3.1 type C, 2x COM, 1x HDMI, 1x DisplayPort					
<b>Stroomverbruik</b>	18W	20W	34W	33W	33W	36W
<b>Voeding</b>	12-24V DC / 100-230V AC					

Bovenstaande producten worden geleverd met 2 jaar carry-in garantie  
Afwijkende afmetingen op aanvraag. Specificatiewijzigingen voorbehouden

Bezoek de site voor  
meer productinformatie

