

DPD-serie

High brightness sunlight readable displays

- ✓ Displays met extra hoge helderheid voor leesbaarheid in de volle zon
- ✓ Wide temperature range (bepaalde modellen) voorkomt schade door opwarming in de zon
- ✓ Automatische lichtsensor om backlights te dimmen onder minder zonnige omstandigheden. Ook verkrijgbaar met potmeter.
- ✓ Leverbaar met of zonder touch en/of panelmount voor montage vanaf de voorzijde



Specificaties:

	DPD1268	DPD1568	DPD1768	DPD1968	DPD2118	DPD2415
Beelddiagonaal	12.1" 4:3 (308 mm)	15" 4:3 (381 mm)	17" 5:4 (432 mm)	19" 5:4 (483 mm)	21.5" 16:9 (547 mm)	24" 16:9 (610 mm)
Schermoppervlak	246 x 184.5 mm	304 x 228 mm	338 x 270 mm	376 x 301 mm	477 x 268 mm	531 x 299 mm
Beeldhoek L/R/U/D	89°/89°/89°/89°	80°/80°/80°/80°	85°/85°/80°/80°	85°/85°/80°/80°	85°/85°/80°/80°	85°/85°/80°/80°
Schermresolutie	1024 x 768	1024 x 768	1280 x 1024	1280 x 1024	1920 x 1080	1920 x 1080
Contrast	1200 : 1	1000 : 1	1000 : 1	1000 : 1	900 : 1	1000 : 1
Helderheid	1600 cd/m ²	2000 cd/m ²	1600 cd/m ²	1600 cd/m ²	1600 cd/m ²	1000 cd/m ²
Temperatuurbereik	-30 / +85°C	-20 / +70°C	-30 / +85°C	0 / +50°C	0 / +50°C	0 / +50°C
Touchtechniek	PCAP (optioneel)					
Aansluitingen	Display: VGA, DVI, HDMI (afhankelijk van model). Touchscreen: USB					
Voeding & verbruik	12V / 16W	12V / 23W	12V / 36.5W	12V / 26W	12V / 41W	12V / 38W

Bovenstaande producten worden geleverd met 2 jaar carry-in garantie

Afwijkende afmetingen, materialen en uitvoeringen op aanvraag. Specificatiewijzigingen voorbehouden.

Bezoek de site voor
meer productinformatie

