

S-serie

Panelmount panel PC's en monitoren met volledig glazen PCAP-touch

- ✓ PCAP-touch met volledig gehard glazen voorzijde voor optimale krasbestendigheid
- ✓ Slanke geanodiseerde aluminium bezel om de randen te beschermen
- ✓ IP65 front met celrubber pakking
- ✓ Eenvoudige montage met klemmen aan achterzijde
- ✓ Verkrijgbaar als panel pc of touchscreen monitor
- ✓ Panel pc uitvoeringen met Intel Celeron of Intel core-i5 processor
- ✓ Fanless, zonder bewegende onderdelen voor optimale duurzaamheid



Specificaties:

	S120	S150	S170	S190	S215	S240
Beelddiagonaal	12.1" 4:3 (308 mm)	15" 4:3 (381 mm)	17" 5:4 (432 mm)	19" 5:4 (483 mm)	21.5" 16:9 (547 mm)	24" 16:9 (610 mm)
Schermsolutie	1024 x 768	1024 x 768	1280 x 1024	1280 x 1024	1920 x 1080	1920 x 1080
Schermmoppervlak	246 x 185 mm	304 x 228 mm	338 x 270 mm	376 x 301 mm	477 x 268 mm	531 x 299
Front afmetingen	302 x 232 x 10 mm	388 x 312 x 9 mm	426 x 358 x 9 mm	460 x 385 x 9 mm	561 x 352 x 9 mm	620 x 388 x 9 mm
Gatmaat	282 x 212 mm	369 x 293 mm	407 x 339 mm	441 x 366 mm	542 x 333 mm	601 x 369 mm
Touchtechniek	PCAP touch, 3mm gehard glas in geanodiseerd aluminium bezel					
CPU	xxx-C4: quad core Intel Celeron J6412 met TPM2.0 xxx-51: quad core Intel core i5-8365U met TPM2.0 xxx-MON: touchscreen monitor zonder pc					
Geheugen	Standaard 8GB DDR4, maximaal 32GB (voor panel pc uitvoeringen)					
Besturingssysteem	Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, multi language, 64-bit (voor panel pc uitvoeringen). Windows 11 optioneel.					
Opslag	Standaard 250GB SSD, andere opties in overleg (voor panel pc uitvoeringen)					
Aansluitingen	xxx-C4: 2x 2.5Gb LAN, 1x USB 3.2, 3x USB 2.0, 1x COM, 1x HDMI, 1x VGA, 1x audio out, 1x 2.54mm pitch aansluiting voor externe power button xxx-51: 2x LAN (1x Gb, 1x 2.5Gb), 4x USB 3.1, 1x USB 3.1 type C, 2x COM, 1x HDMI, 1x DisplayPort, 1x audio out, 1x 2.54mm pitch aansluiting voor externe power button xxx-MON: HDMI, DisplayPort, VGA, USB voor touch					
Voeding	panel pc's 9~24V DC met externe 12V adapter monitoren 12V DC met externe adapter monitoren 24V DC met Phoenix connector					
Bedrijfstemperatuur	0-40°C					

Bovenstaande producten worden geleverd met 2 jaar carry-in garantie
Afwijkende afmetingen op aanvraag. Specificatiewijzigingen voorbehouden

Bezoek de site voor
meer productinformatie

