


P-serie

Rearmount panel PC's en monitoren met splinterbeveiliging

- ✓ PCAP-touch met anti-shatter folie voorkomt glasscherven in productieomgeving
- ✓ Montage vanaf de achterzijde op lasbouten in uw behuizing (zelf aan te brengen)
- ✓ IP65 front met celrubber pakking
- ✓ Verkrijgbaar als panel pc of touchscreen monitor
- ✓ Panel pc uitvoeringen met Intel Celeron of Intel core-i5 processor
- ✓ Fanless, zonder bewegende onderdelen voor optimale duurzaamheid



Specificaties:

	P150	P170	P190	P215	P240
Beelddiagonaal	15" 4:3 (381 mm)	17" 5:4 (432 mm)	19" 5:4 (483 mm)	21.5" 16:9 (547 mm)	24" 16:9 (610 mm)
Schermresolutie	1024 x 768	1280 x 1024	1280 x 1024	1920 x 1080	1920 x 1080
Schermoppervlak	304 x 228 mm	338 x 270 mm	376 x 301 mm	477 x 268 mm	531 x 299 mm
Front afmetingen	333 x 266 mm	368 x 310,5 mm	407 x 339 mm	509,5 x 305,5 mm	566 x 340,8 mm
Inbouwmaat	363,5 x 296,5 mm	398,5 x 341 mm	437,5 x 369,5 mm	540 x 356 mm	596,5 x 371,3 mm
Touchtechniek	PCAP touch, 3mm gehard glas met anti-shatter folie				
CPU	xxx-C4: quad core Intel Celeron J6412 met TPM2.0 xxx-51: quad core Intel core i5-8365U met TPM2.0 xxx-MON: touchscreen monitor zonder pc				
Geheugen	Standaard 8GB DDR4, maximaal 32GB (voor panel pc uitvoeringen)				
Besturingssysteem	Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, multi language, 64-bit (voor panel pc-uitvoeringen). Optioneel Windows 11.				
Opslag	Standaard 250GB SSD, andere opties in overleg (voor panel pc uitvoeringen)				
Aansluitingen	xxx-C4: 2x 2.5Gb LAN, 1x USB 3.2, 3x USB 2.0, 1x COM, 1x HDMI, 1x VGA, 1x audio out, 1x 2.54mm pitch aansluiting voor externe power button xxx-51: 2x LAN (1x Gb, 1x 2.5Gb), 4x USB 3.1, 1x USB 3.1 type C, 2x COM, 1x HDMI, 1x DisplayPort, 1x audio out, 1x 2.54mm pitch aansluiting voor externe power button xxx-MON: HDMI, DisplayPort, VGA, USB voor touch				
Voeding	panel pc's 9~24V DC met externe adapter monitoren 12V DC met externe adapter monitoren 24V DC met Phoenix connector				
Bedrijfstemperatuur	0-40°C				

Bovenstaande producten worden geleverd met 2 jaar carry-in garantie
Afwijkende afmetingen op aanvraag. Specificatiewijzigingen voorbehouden

Bezoek de site voor
meer productinformatie

