

# TFT-OF6 serie

## Inbouw touchscreen monitoren

- ✓ HDMI, DisplayPort en VGA aansluiting met resistive USB/RS232 of infrarood USB touchscreen  
Ook leverbaar zonder touchscreen met beschermglas
- ✓ Open frame inbouw; Optioneel met geslepen RVS316 (IP65) panelmount met draadstiften
- ✓ Standaard 12V voeding met externe power supply; Optioneel 24V voeding met Phoenix connector



### Specificaties:

	TFT-10-OF6	TFT-12-OF6	TFT-12W-OF6	TFT-15-OF6	TFT-156W-OF6	TFT-17-OF6	TFT-19-OF6	TFT-22-OF6	TFT-24-OF6
<b>Beelddiagonaal</b>	10.4" 4:3 (264 mm)	12.1" 4:3 (308 mm)	12.1"16:10 (308 mm)	15" 4:3 (381 mm)	15.6" 16:9 (390 mm)	17" 5:4 (432 mm)	19" 5:4 (483 mm)	21.5" 16:9 (547 mm)	24" 16:9 (610 mm)
<b>Schermoppervlak</b>	210 x 158 mm	246 x 184.5 mm	261 x 163 mm	304 x 228 mm	344 x 193 mm	338 x 270 mm	376 x 301 mm	477 x 268 mm	531 x 299 mm
<b>Openframe afmetingen</b>	277 x 209 x 26 mm	263 x 241 x 49 mm	280 x 210 x 49 mm	361.5 x 256 x 51 mm	367 x 243 x 49mm	395 x 299 x 53 mm	450 x 359 x 56 mm	536 x 326.5 x 56 mm	558 x 361 x 56 mm
<b>Panelmount afmetingen</b>	285 x 250 mm	350 x 280 mm	325 x 250 mm	408 x 332 mm	408 x 284 mm	432 x 340 / 350 mm	490 x 415 mm	575 x 365 mm	615 x 400 mm
<b>Beeldhoek L/R/U/D</b>	88°/88°/88°/88°	89°/89°/89°/89°	88°/88°/88°/88°	88°/88°/88°/88°	89°/89°/89°/89°	80°/80°/60°/80°	85°/85°/80°/80°	89°/89°/89°/89°	89°/89°/89°/89°
<b>Schermresolutie</b>	1024 x 768	1024 x 768	1280 x 800	1024 x 768	1920 x 1080	1280 x 1024	1280 x 1024	1920 x 1080	1920 x 1080
<b>Contrast</b>	1000 : 1	1000 : 1	1000 : 1	2500 : 1	800 : 1	800 : 1	1000 : 1	5000 : 1	5000 : 1
<b>Helderheid</b>	500 cd/m <sup>2</sup>	600 cd/m <sup>2</sup>	600 cd/m <sup>2</sup>	300 cd/m <sup>2</sup>	450 cd/m <sup>2</sup>	350 cd/m <sup>2</sup>	350 cd/m <sup>2</sup>	300 cd/m <sup>2</sup>	300 cd/m <sup>2</sup>
<b>Temperatuurbereik</b>	-20 / +70°C	-20 / +70°C	-20 / +70°C	-20 / +70°C	-20 / +70°C	-20 / +70°C	0 / +50°C	0 / +60°C	-20 / +70°C
<b>Touchtechniek</b>	Resistive, infrarood	Resistive, infrarood	Resistive	Resistive, infrarood	Resistive	Resistive, infrarood	Resistive, infrarood	Resistive, infrarood	Resistive
<b>Aansluitingen</b>	Display: VGA, DVI, HDMI. Touchscreen: USB of RS232 (Infrarood alleen USB)								
<b>Voeding &amp; verbruik</b>	12V of 24V / 15W	12V of 24V / 22W	12V of 24V / 18W	12V of 24V / 15W	12V of 24V / 17W	12V of 24V / 32W	12V of 24V / 31W	12V of 24V / 36W	12V of 24V / 39W

Bovenstaande producten worden geleverd met 2 jaar carry-in garantie  
Afwijkende afmetingen, materialen en uitvoeringen op aanvraag. Specificatiewijzigingen voorbehouden.

Bezoek de site voor  
meer productinformatie

