

K-serie

Volledig IP66 touchscreen panel PC's en monitoren met glazen voorzijde

- ✓ PCAP-touch met volledig gehard glazen voorzijde voor optimale krasbestendigheid
- ✓ Geslepen RVS316 behuizing, rondom IP66
- ✓ VESA-montage 100x100mm op achterzijde
- ✓ Kabeldoorvoer met mogelijkheid om kabels inclusief connectoren in te voeren
- ✓ Verkrijgbaar als panel pc of touchscreen monitor
- ✓ Panel pc uitvoeringen met Intel Celeron of Intel core-i5 processor
- ✓ Fanless, zonder bewegende onderdelen voor optimale duurzaamheid



Specificaties:

	K150	K170	K190	K215	K240
Beelddiagonaal	15" 4:3 (381 mm)	17" 5:4 (432 mm)	19" 5:4 (483 mm)	21.5" 16:9 (547 mm)	24" 16:9 (610 mm)
Schermpixelresolutie	1024 x 768	1280 x 1024	1280 x 1024	1920 x 1080	1920 x 1080
Schermpoppervlak	304 x 228 mm	338 x 270 mm	376 x 301 mm	477 x 268 mm	531 x 299
Afmetingen	393 x 317 x 65 mm	431 x 363 x 65 mm	465 x 390 x 65 mm	566 x 357 x 65 mm	625 x 393 x 65 mm
Afmetingen incl. kabeldoorvoer	393 x 317 x 86 mm	431 x 363 x 86 mm	465 x 390 x 86 mm	566 x 357 x 86 mm	625 x 393 x 86 mm
Touchtechniek	PCAP touch, 3mm gehard glas in geanodiseerd aluminium bezel				
CPU	xxx-C4: quad core Intel Celeron J6412 met TPM2.0 xxx-51: quad core Intel core i5-8365U met TPM2.0 xxx-MON: touchscreen monitor zonder pc				
Geheugen	Standaard 8GB DDR4, maximaal 32GB (voor panel pc uitvoeringen)				
Besturingssysteem	Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, multi language, 64-bit (voor panel pc-uitvoeringen). Optioneel Windows 11.				
Opslag	Standaard 250GB SSD, andere opties in overleg (voor panel pc uitvoeringen)				
Aansluitingen	xxx-C4: 2x 2.5Gb LAN, 1x USB 3.2, 3x USB 2.0, 1x COM, 1x HDMI, 1x VGA, 1x audio out, 1x 2.54mm pitch aansluiting voor externe power button xxx-51: 2x LAN (1x Gb, 1x 2.5Gb), 4x USB 3.1, 1x USB 3.1 type C, 2x COM, 1x HDMI, 1x DisplayPort, 1x audio out, 1x 2.54mm pitch aansluiting voor externe power button xxx-MON: HDMI, DisplayPort, VGA, USB voor touch				
Voeding	panel pc's: 9~24V DC (Phoenix connector) & 100-230V AC input (IEC socket) monitoren: 12V (5.5mm jack), & 100-230V AC input (IEC socket), optioneel 24V DC (phoenix connector),				
Bedrijfstemperatuur	0-40°C				

Bovenstaande producten worden geleverd met 2 jaar carry-in garantie.
Afwijkende afmetingen op aanvraag. Specificatiewijzigingen voorbehouden.

Bezoek de site voor
meer productinformatie

