

L-serie

Volledig IP66 touchscreen PC's en monitoren met splinterbeveiliging

- ✓ PCAP-touch met anti-shatter folie of resistive touch
- ✓ Splinterbeveiliging voorkomt glasscherven in productieomgeving bij glasbreuk
- ✓ Geslepen RVS316 behuizing, rondom IP66
- ✓ VESA-montage 100x100mm op achterzijde
- ✓ Kabeldoorvoer met mogelijkheid om kabels inclusief connectoren in te voeren
- ✓ Optioneel te voorzien van keyboardplateau



Specificaties:

	L150x	L170x	L190x	L215x	240x
Beelddiagonaal	15" 4:3 (381 mm)	17" 5:4 (432 mm)	19" 5:4 (483 mm)	21.5" 16:9 (547 mm)	24" 16:9 (610 mm)
Schermpixelresolutie	1024 x 768	1280 x 1024	1280 x 1024	1920 x 1080	1920 x 1080
Schermpoppervlak	304 x 228 mm	338 x 270 mm	376 x 301 mm	477 x 268 mm	531 x 299
Afmetingen	400 x 315 x 67 mm	448 x 356 x 67 mm	488 x 396 x 69 mm	575 x 365 x 67 mm	640 x 407 x 67 mm
Afmetingen incl. kabeldoorvoer	400 x 315 x 88 mm	448 x 356 x 88 mm	488 x 396 x 90 mm	575 x 365 x 88 mm	640 x 407 x 88 mm
Touchtechniek	PCAP touch, 3mm gehard glas met anti-shatter folie (LxxxP) of resistive touch (LxxxR)				
CPU	xxx-C4: quad core Intel Celeron J6412 met TPM2.0 xxx-N1: quad core Intel N97 met TPM2.0 xxx-51: quad core Intel core i5-8365U met TPM2.0 xxx-MON: touchscreen monitor zonder pc				
Geheugen	Standaard 8GB DDR4, maximaal 32GB (voor panel pc uitvoeringen)				
Besturingssysteem	Windows 10 of 11 IoT Enterprise 2021 LTSC, multi language, 64-bit (voor panel pc-uitvoeringen).				
Opslag	Standaard 250GB SSD, andere opties in overleg (voor panel pc uitvoeringen)				
Aansluitingen	xxx-C4: 2x 2.5Gb LAN, 1x USB 3.2, 3x USB 2.0, 1x COM, 1x HDMI, 1x VGA, 1x audio out xxx-N1: 1x 2.5Gb LAN, 1x 1Gb LAN, 2x USB 3.2, 2x USB 2.0, 1x COM, 1x HDMI, 1x VGA, 1x audio out xxx-51: 2x LAN (1x Gb, 1x 2.5Gb), 4x USB 3.1, 1x USB 3.1 type C, 2x COM, 1x HDMI, 1x DisplayPort, 1x audio out xxx-MON: HDMI, DisplayPort, VGA, USB voor touch				
Voeding	panel pc's: 9~24V DC (Phoenix connector) & 100-230V AC input (IEC socket) monitoren: 12V (5.5mm jack), & 100-230V AC input (IEC socket), optioneel 24V DC (phoenix connector),				
Bedrijfstemperatuur	0-40°C				

Bovenstaande producten worden geleverd met 2 jaar carry-in garantie.
Afwijkende afmetingen op aanvraag. Specificatiewijzigingen voorbehouden.

Bezoek de site voor
meer productinformatie

