

Q-serie

Panelmount en Rearmount touchscreen PC's en monitoren

- ✓ Leverbaar met verschillende touchtechnieken of zonder touch
- ✓ Met panelmount voor montage vanaf de voorzijde
- ✓ Zonder panelmount voor montage vanaf de achterzijde
- ✓ Verkrijgbaar als panel pc of touchscreen monitor
- ✓ Veel mogelijkheden voor maatwerk
- ✓ Inbouwdiepte afhankelijk van uitvoering



Specificaties:

	Q100	Q120	Q150	Q170	Q190	Q215	Q240
Beelddiagonaal	10.4" 4:3 (264 mm)	12.1" 4:3 (308 mm)	15" 4:3 (381 mm)	17" 5:4 (432 mm)	19" 5:4 (483 mm)	21.5" 16:9 (547 mm)	24" 16:9 (610 mm)
Schermpoppervlak	210 x 158 mm	246 x 184.5 mm	304 x 228 mm	338 x 270 mm	376 x 301 mm	477 x 268 mm	531 x 299
Openframe afmetingen	246 x 209 mm	283 x 251 mm	362 x 266 mm	395 x 308 mm	450 x 359 mm	538 x 329 mm	573 x 361 mm
Panelmount afmetingen	285 x 250 mm	350 x 280 mm	408 x 322 mm	432 x 340 mm / 350 mm	490 x 415 mm	575 x 365 mm	615 x 400 mm
Schermresolutie	1024 x 768	1024 x 768	1024 x 768	1280 x 1024	1280 x 1024	1920 x 1080	1920 x 1080
Touchtechniek	Resistive, infrarood of PCAP. Of zonder touch, met of zonder beschermglas.						
CPU	xxx-C4: quad core Intel Celeron J6412 met TPM2.0 xxx-N1: quad core Intel N97 met TPM2.0 xxx-51: quad core Intel core i5-8365U met TPM2.0 xxx-MON: touchscreen monitor zonder pc						
Geheugen	Standaard 8GB DDR4, maximaal 32GB						
Besturingssysteem	Windows 10 of 11 IoT Enterprise 2021 LTSC, multi language, 64-bit (voor panel pc-uitvoeringen).						
Opslag	Standaard 250GB SSD, andere opties in overleg						
Aansluitingen	xxx-C4: 2x 2.5Gb LAN, 1x USB 3.2, 3x USB 2.0, 1x COM, 1x HDMI, 1x VGA, 1x audio out, 1x 2.54mm pitch aansluiting voor externe power button xxx-N1: 1x 2.5Gb LAN, 1x 1Gb LAN, 2x USB 3.2, 2x USB 2.0, 1x COM, 1x HDMI, 1x VGA, 1x audio out, 1x 2.54mm pitch aansluiting voor externe power button xxx-51: 2x LAN (1x Gb, 1x 2.5Gb), 4x USB 3.1, 1x USB 3.1 type C, 2x COM, 1x HDMI, 1x DisplayPort, 1x audio out, 1x 2.54mm pitch aansluiting voor externe power button xxx-MON: HDMI, DisplayPort, VGA, USB voor touch						
Voeding & verbruik	panel pc's 9~24V DC met externe adapter monitoren 12V DC met externe adapter monitoren 24V DC met Phoenix connector						
Bedrijfstemperatuur	0-40°C						

Bovenstaande producten worden geleverd met 2 jaar carry-in garantie
Afwijkende afmetingen op aanvraag. Specificatiewijzigingen voorbehouden

Bezoek de site voor
meer productinformatie

